

Dischi abrasivi fibrati

Ad alta flessibilità, elevata asportazione e lunga durata, si impiegano con apposito platello per utilizzo su smerigliatrici angolari - Velocità periferica d'uso max. 80 m/s

**Tipo al corindone con foro Ø 22 mm con intagli a croce**

Adatti per sbavare, levigare, smerigliare e finitura su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.), ottone, bronzo, legno, materie plastiche, ecc.


In confezione indivisibile da 50 pz.

D 9694/2 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300

D 9694/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 12300

D 9694/8 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana		16	24	36	50	60	80	100
Codice	D 9694 ...	2016	2024	2036	2050	2060	2080	2100
D 9694/2 - Ø 115 mm	Cad. €							
Codice	D 9694 ...	6016	6024	6036	6050	6060	6080	6100
D 9694/6 - Ø 125 mm	Cad. €							
Codice	D 9694 ...	8016	8024	8036	8050	8060	8080	8100
D 9694/8 - Ø 178 mm	Cad. €							

D
5**Tipo allo zirconio con foro Ø 22 mm con intagli a croce**

Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.) e in particolar modo **su acciaio inossidabile**


In confezione indivisibile da 50 pz.

D 9695/1 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300

D 9695/2 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 12300

D 9695/3 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana		24	36	50	60	80	120
Codice	D 9695 ...	1024	1036	1050	1060	1080	1120
D 9695/1 - Ø 115 mm	Cad. €						
Codice	D 9695 ...	2024	2036	2050	2060	2080	2120
D 9695/2 - Ø 125 mm	Cad. €						
Codice	D 9695 ...	3024	3036	3050	3060	3080	3120
D 9695/3 - Ø 178 mm	Cad. €						


**Tipo in ceramica con foro Ø 22 mm con intagli a croce**

Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, alluminio, lega di titanio)

Velocità di rotazione giri/min 13300

In confezione indivisibile da 50 pz.

Grana		40	60
Codice		D 9695 4040	D 9695 4060
D 9695/4 - Ø 115 mm	Cad. €		

**Platelli in gomma per dischi non velcrati****Tipo standard con foro filettato M14**

Professionale per tutti i tipi di dischi fibrati, duro

Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4115	E 1114 4125	E 1114 4180
E 1114/4	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500

Tipo con foro filettato M14 e scanalature che favoriscono la dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie

Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse e per ridurre lo sviluppo del calore durante l'abrasione - Esecuzione molto dura

Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4511	E 1114 4512	E 1114 4518
E 1114/45	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500



Scanalature per favorire la dispersione del calore e un contatto più aggressivo