

Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

BMI - Esecuzione trapezoidale

In pressofusione

Precisione ± 1 mm/m

Con base fresata e 2 bolle

Verniciatura a polvere colore arancione



Lunghezza	mm	400	500
Codice		H 5159 1400	H 5159 1500
H 5159/1	Cad. €		

BMI - Mod. HIGH PRECISION

Livella di altissima precisione, con bolle di dimensioni maggiorate che nel caso di rilevazioni su piani inclinati si spostano 5 volte di più rispetto alle normali livelle, permettendo di rilevare immediatamente le imprecisioni


In profilato tubolare extra robusto a 4 camere da 75x26 mm

Precisione $\pm 0,3$ mm/m

Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto

a protezione della livella

Anodizzate colore alluminio naturale



Lunghezza	mm	1000	1800
Codice		H 5160 1000	H 5160 1800
H 5160	Cad. €		

BMI - Mod. SUPERSTAR

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto

a protezione della livella



Lunghezza	mm	300	400	500	600	800	1000
Codice	H 5161	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 5161	Cad. €						

BMI ~~ABC~~ ^{TOOLS} - Mod. EUROSTAR

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Con 2 bolle ad effetto lenticolare

(bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza $\pm 2\%$)

Anodizzate colore alluminio naturale

H 5162 - Con base semplice

H 5162/1 - Con base magnetica



Lunghezza totale	mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
Codice	H 5162	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0992	0995
H 5162	Cad. €								
Codice	H 5162	1300	1400	1500	1600	1800	1990	1992	1995
H 5162/1	Cad. €								

H 5162/1 - Con base magnetica

BMI Livelle con asta telescopica

Mod. "ideeFIX"

Due strumenti in uno solo per posizionare con precisione finestre, infissi, rilevare misure, ecc. e controllare contemporaneamente il piano in modo rapido e preciso

Asta telescopica, in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro e livella in profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,5$ mm/m

La misura dell'estrazione dell'asta può essere letta attraverso apposita finestra dove è posto un nastro con graduazione millimetrata

3 bolle: orizzontale, verticale e lenticolare per controllo perpendicolarità per la massima precisione durante i lavori

Puntale di contatto dell'asta in acciaio inossidabile

Lunghezza livella 500 mm - Lunghezza max. con asta telescopica 2300 mm

Codice H 5163 0500	H 5163	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---

* articolo in esaurimento

