

Per sturare rapidamente tubi di lavandini, vasche da bagno, scarichi di lavatrici, ecc.

Tipo per uso professionale con spirale rinforzata zincata a fuoco, inalterabile, inattaccabile da ruggine

Adatte anche per sturare tubazioni industriali di medie dimensioni e indicate per lavori pesanti

Con impugnatura diritta passante e testina fissa a doppio uncino - Spirale Ø 7 mm

Impugnatura di legno regolabile, con boccola e galletto di bloccaggio

Molla con fermo terminale

Ideali per pulire tubi sottili con forti curvature

Codice B 2337 3007	B 2337/3	Lungh. 3 m	Cad. €		1
Codice B 2337 4007	B 2337/4	Lungh. 5 m	Cad. €		1



Con impugnatura a manovella e testina intercambiabile con spirale conica rovesciata

Manovella di legno - Molla con maniccotto salvamano in plastica

Testina con filettatura 1/2" W

Prolungabili mediante l'impiego delle prolunghe

Lunghezza 5 m

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		B 2337 5510	B 2337 5512	B 2337 5515
B 2337/55	Cad. €			
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	60÷100	100÷200



Lunghezza 10 m

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		B 2337 6610	B 2337 6612	B 2337 6615
B 2337/66	Cad. €			
Codice		—	—	B 2337 6015••
B 2337/6*	Cad. €	—	—	
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	50÷70	100÷200

* Articolo in esaurimento - □ •• Diametro testina 50 mm

Prolunghe con attacco maschio e femmina filettato 1/2" W

Con maniccotto salvamano in plastica

Lunghezza 5 m

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		B 2337 7710	B 2337 7712	B 2337 7715
B 2337/77	Cad. €			



Lunghezza 10 m

Diametro spirale	mm	10	12	15
Codice		B 2337 8810	B 2337 8812	B 2337 8815
B 2337/88	Cad. €			

Teste supplementari per molle B 2337/6

Attacco filettato maschio 1/2" W

B 2337/9 - Tipo a spirale conica rovesciata per agganciare stracci e tessuti sintetici in genere

B 2337/92 - Tipo a triplo uncino per ostruzioni molto resistenti

Per spirale Ø	mm	12	12
Codice		—	B 2337 9012
B 2337/9	Cad. €	—	
Codice		B 2337 9212	—
B 2337/92	Cad. €		—
Diametro esterno	mm	40	50



B 2337/9



B 2337/92

Tipo con molla in acciaio temperato, con terminale a spirale - Esecuzione professionale

Alloggiamento antigoccia per la molla in metallo rinforzato con fibra di vetro, con impugnatura a pistola

Con attacco per l'impiego con trapani elettrici a velocità variabile e avvitatori (rimuovere la manovella)

Lunghezza molla	m	4,5	7,5
Codice		B 2337 9545	B 2337 9575
B 2337/95	Cad. €		
Ø molla	mm	6,5	6,5
Bloccaggio molla		a vite	a vite

