

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato

Apertura automatica con molla 

Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento



Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 16 mm² ed unipolari fino a 6 mm

Per conduttori da 0,08÷16 mm² (AWG 28-5)

Ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine per effettuare tagli precisi e senza scivolamenti del cavo

Impugnatura ergonomica in bicomponente

Dotata di rotella a regolazione fine, che consente di adattare il taglio a materiali isolanti particolarmente duri o morbidi,

ideale quando si verificano condizioni con grandi differenze di temperatura

Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 16 mm²

Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile

Lunghezza totale 195 mm - Peso 180 g

Codice B 2188 5500	B 2188/55	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



PreciStrip16 | LA SPELACAVI AUTOMATICA CON REGOLAZIONE DI PRECISIONE, CAPACITÀ 0,08÷16 MM²

Rotella di regolazione per adattare il taglio a materiali isolanti duri o morbidi



Ganasce semicircolari con profilo a pettine per una presa eccellente

Tagliacavo fino a 16 mm²



Orig. Weidmuller - Mod. Stripax

Per conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7)

Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mm

Regolazione automatica della profondità di taglio

Lunghezza totale 190 mm - Peso 175 g

Codice B 2188 6000	B 2188/6	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Orig. Jokari

Per cavi attuatori, sensori e di comando ad alta flessibilità in PUR, PVC e gomma con o senza schermatura

Adattamento automatico ai diversi diametri di cavo con spelatura precisa, ideale per evitare qualsiasi danneggiamento dei conduttori interni o della schermatura

Facile regolazione alla lunghezza di spelatura desiderata - Lame intercambiabili

Per cavi Ø 4,4÷7,0 mm - Lunghezza totale 166 mm - Peso 120 g

Codice B 2188 7000	B 2188/7	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Pinza spelacavi per cavi a fibre ottiche

In acciaio al cromo vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita

Lama con 2 tacche **per togliere i rivestimenti esterni primari (max. 0,125 mm) e secondari (max. 0,250 mm) dei cavi a fibre ottiche**

Manici rivestiti in resina sintetica

Lunghezza totale 130 mm

Codice B 2188 8000	B 2188/8	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---




Cesovia spelacavi per elettronica

In acciaio speciale temperato ad olio

Per tagliare e spelare conduttori unipolari a fili sottili con Ø 0,03÷1 mm (0,01÷0,75 mm²)

Testa appuntita per il taglio preciso di fili metallici sottili in spazi ristretti

Con vite di contrasto per regolare l'apertura al diametro desiderato e molla 

Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita

Lunghezza totale 140 mm

Codice B 2189 0000	B 2189/0	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

