

**KNIPEX** **Crimpatrici per terminali a bussola**

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)

**Per terminali 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)**

**Crimpaggio frontale** ideale per punti di difficile accesso

**In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio**

Manici rivestiti in resina sintetica - Con una tacca

Lunghezza totale 180 mm



<b>Codice B 2193 5800</b>	<b>B 2193/58</b>	Cad. €	6
---------------------------	------------------	--------	---

**Per terminali 0,25÷16 mm<sup>2</sup> (AWG 23-5)**

**In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio**

Manici bicomponenti con paramani - **Con 9 tacche**

Lunghezza totale 180 mm



<b>Codice B 2193 6000</b>	<b>B 2193/6</b>	Cad. €	6
---------------------------	-----------------	--------	---

**Tipo con regolazione automatica** alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato

Parti soggette al serraggio **in acciaio speciale**, temperato ad olio, testa brunita

Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d'impiego

**Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica**

Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva



**Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione esagonale**, ideale per zone di difficile accesso

**Per terminali 0,08÷10 mm<sup>2</sup> (AWG 28-8)**

Lunghezza totale 180 mm




<b>Codice B 2193 6100</b>	<b>B 2193/61</b>	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

**Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione quadrata**, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione

**Per terminali 0,08÷10 + 16 mm<sup>2</sup> (AWG 28-6 + 5)**

Lunghezza totale 180 mm




<b>Codice B 2193 6200</b>	<b>B 2193/62</b>	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

**Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadrata**,

ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione

Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici)

Lunghezza totale 190 mm



Per terminali	mm <sup>2</sup>	0,08÷10	0,08÷10 + 16
<b>Codice</b>		<b>B 2193 6310</b>	<b>B 2193 6316</b>
<b>B 2193/63</b>	Cad. €		
AWG		28-7	28-7 + 5

\* Adatta anche per crimpaggio laterale fino a 2,5 mm<sup>2</sup>

**Con testa per il crimpaggio girevole a 360°, con 8 posizioni di scatto - TWISTOR16**

Per serrare **terminali a bussola da 0,14÷16 mm<sup>2</sup> (AWG 26-5)**

Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2x6 mm<sup>2</sup>

Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori

Per crimpaggi di alta qualità e ripetitivi

Apertura automatica dopo il serraggio

Testa affusolata per crimpaggi in posti di difficile accesso

Lunghezza totale 200 mm



<b>Codice B 2193 6330</b>	<b>B 2193/633</b>	Cad. €	1
---------------------------	-------------------	--------	---