

Aggraffatrici manuali

Tipo semiprofessionale

Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio


Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Adatta per il fissaggio di isolanti, tessuti e stoffe sottili

Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ($\frac{19}{32}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Fornita senza graffe

Codice C 6364 2000 **C 6364/2** Cad. €  1



C
7

Tipo con regolazione della potenza a 3 livelli

Con tecnologia Power Curve Technology™ per risparmiare fino al 65% di forza: leva più morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla mano

Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio


Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Adatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.

Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ($\frac{19}{32}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Senza contraccolpo - Fornita senza graffe e chiodi

Codice C 6364 5000 **C 6364/5** Cad. €  1



Tipo professionale per alte prestazioni

Corpo in acciaio cromato parti interne in acciaio

Impugnatura ergonomica con morbido inserto in gomma

Testata per oltre 100000 cicli e adatta per lavori impegnativi per il fissaggio di coperture tetto,


posa isolanti, plastiche pesanti, cartone, ecc.

Caricatore per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo

Senza contraccolpo - Fornita senza graffe

Codice C 6366 0000 **C 6366** Cad. €  1



Aggraffatrice a martello

In acciaio cromato con impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma antiscivolo

Esecuzione professionale senza parti separabili, si ricarica rapidamente e in completa sicurezza anche in condizioni pericolose (p.es. lavori su un tetto)

Ideale per la posa di isolanti sottotetto, moquettes, tappezzeria, manifesti, ecc.


Con coltello reversibile per durata prolungata e **piano assorbimento colpi**

Caricatore con sistema di apertura brevettato: basta una leggera pressione sul pulsante per aprirlo

Utilizza graffe C 6366/1 da 6÷12 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{1}{2}''$) - Capacità caricatore 168 graffe

Lunghezza totale 320 mm - Peso 960 g - Fornita senza graffe

Codice C 6371 0000 **C 6371** Cad. €  1



Graffe in acciaio zincato - In confezione da 5000 graffe - Larghezza 10,6 mm

Altezza "h"	mm	6	8	10	12	14
Codice		C 6366 1006	C 6366 1008	C 6366 1010	C 6366 1012	C 6366 1014
C 6366/1	La conf. €					



Graffe in acciaio inossidabile - In confezione da 2500 graffe - Larghezza 10,6 mm

Altezza "h"	mm	6	8
Codice		C 6366 2006	C 6366 2008
C 6366/2	La conf. €		

