















M	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6HX
---	-------	---------	----------	---------

Filettatura metrica ISO DIN 13																							
			Anello verde			Anello verde Rivest. TiN			Anello viola Vaporizzato			Rivest. Futura (descrizione a fondo pagina)			Anello rosso Nitruato			Anello verde			Anello verde Rivest. TiN		
			F 7843/4			F 7843/44			F 7843/5			F 7845/22			F 7845/3			F 7845/4			F 7845/44		
Modello			4345 Grulo Spez.-G			4345/80 Grulo UNI			4365 Grulo-V4A			7270 Rapid TM			7245 Rapid-Spez.-R			7265 Rapid VA-G			7265/80 Rapid UNI		
DIN			371			371			371			371			371			371			371		
Esecuzione/Forma			C/Elica destra 40°			C			C/Elica destra 40°			B			B/Imbocco corretto			B/Imbocco corretto			B/Imbocco corretto		
Acciaio			HSS-E			HSS-E + TiN			HSS-E			HSS-E + Futura			HSS-E			HSS-E			HSS-E + TiN		
Tolleranza			ISO 2-6H			ISO2-6H			ISO 6HX			ISO 2-6H			ISO 2-6H			ISO 2-6H			ISO 2-6H		
Per fori																							
Per materiali gruppo:			1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1			1.1 - 1.2 - 1.3.1 - 1.4 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 3.1 - 3.2.1-5.1			1.4 - 1.5 3.2.2			1.1 - 1.2 2.1 - 2.2			1.3.1 - 1.3.2 5.1			1.2 - 1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1			1.1 - 1.2 - 1.3.1 - 1.4 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 3.1 - 3.2.1-5.1		
M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €					
2	0,4	1,60	4002		—	—	—	—	—	—	—	—	4002		—	—	—	—					
3	0,5	2,50	4003		4403		5003		2203		3003		4003		4403		4403						
4	0,7	3,30	4004		4404		5004		—	—	3004		4004		4404		4404						
5	0,8	4,20	4005		4405		5005		2205		3005		4005		4405		4405						
6	1	5,00	4006		4406		5006		2206		3006		4006		4406		4406						
8	1,25	6,80	4008		4408		5008		—	—	3008		4008		4408		4408						
10	1,5	8,50	4010		4410		5010		2210		3010		4010		4410		4410						

Rivestimento Futura: garantisce un'elevata protezione all'usura ed un ottimo grado di stabilità termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni a secco e ad alta velocità (colore del rivestimento grigio-viola)

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 → F 4 pag. 568÷570

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555