

Cricchetti pneumatici

Impugnatura ergonomica isolata termicamente per una comoda e sicura presa durante l'utilizzo
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Con attacco filettato 1/4" Gas per tubi Ø interno 10 mm - **Reversibili**



ABC TOOLS

Attacco	1/4"	1/2"
Codice	E 1126 9214	E 1126 9212
E 1126/92	Cad. €	
Per bulloni fino a	M 8	M 10
Coppia di serraggio max.	Nm 50	100
Giri/min a vuoto	230	160
Consumo aria	l/sec 2,2	3,3
Rumorosità a vuoto	dB(A) 86	87,2
Vibrazioni a vuoto	m/s ² 5	4,4
Lunghezza totale	mm 180	270
Peso	kg 0,6	1,2



E
6

HAZET

Esecuzione corta con testa con attacco 17 mm

Multifunzione, con design compatto e vibrazioni ridotte

Completo di 3 inserti attacco 1/4" - 17 mm, 3/8" - 17 mm, 1/2" - 17 mm,

Adatto per serraggi manuali fino a 70 Nm

Attacco filettato aria 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Coppia di serraggio max. 54 Nm - Giri/min a vuoto max. 400 - Consumo aria 1,4 l/sec

Rumorosità a vuoto 93,8 db(A) - Lunghezza totale 159 - Peso 0,5 kg

Codice E 1126 9100	E 1126/91	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



Inserti per cricchetto E 1126/91

Attacco	1/4" - 17 mm	3/8" - 17 mm	1/2" - 17 mm
Codice	E 1126 9111	E 1126 9112	E 1126 9113
E 1126/911	Cad. €		



Avvitatori a cricchetto

Attacco	1/4"	1/2"
Codice	E 1126 9714	E 1126 9700
E 1126/97	Cad. €	
Per bulloni fino	M 10	M 13
Coppia di serraggio max.	Nm 35	70
Giri/min a vuoto	170	160
Consumo aria	l/sec 3	3
Rumorosità a vuoto	dB(A) 89	95
Vibrazioni a vuoto	m/s ² 3,3	8,5
Lunghezza totale	mm 165	270
Peso	kg 0,5	1,2



Esecuzione con collo lungo, per zone di difficile accesso

Adatto anche per serraggi manuali con elevate forze di serraggi: fino a 40 Nm

Attacco filettato aria 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Coppia di serraggio max. 94,8 Nm - Giri/min a vuoto max. 160

Consumo aria 1,9 l/sec - Rumorosità a vuoto 104,7 dB(A)

Lunghezza totale 551 mm - Peso 2,1 kg

Codice E 1126 9900	E 1126/99	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



Mod. High Performance

Compatto e maneggevole, ideale per impiego in officina e in spazi ristretti. **Testa in acciaio**

Termicamente trattato e completamente chiuso per impedire la penetrazione di trucioli, sporcizia, ecc

Con **funzione "Quiet Mode" per ridurre il livello sonoro di circa il 30%**

Leva di avviamento girevole di 360°

Coppia di serraggio max. 120 Nm - Giri/min a vuoto 200 - Consumo aria 1,8 l/sec

Rumorosità a vuoto 91,2 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,87 m/s²

Lunghezza totale 285 mm - Peso 1,5 kg

Codice E 1126 9823	E 1126/982	Cad. €	1
---------------------------	-------------------	--------	---

