



H 4293/2

MICROMETRI H 4293/2X25

H42932025

MITUTOYO

Descrizione completa

Lettura $\dot{\text{z}}$, di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1 Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato \varnothing 6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi \varnothing 18 mm Arco verniciato con guancialetti termoisolanti Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" • H 4845/2, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo per superfici convesse Adatti anche per misurazione dello spessori di pareti di tubi, supporti, anelli, ecc. Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua) Forza di misura 5÷10 N

Mitutoyo

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 4293/2
- Certificato di conformità: Sim
- Codice ABC Tools: 142932025
- Codice catalogo: H 4293 2025
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Não
- Controllo e collaudo singolo: Sim



- Diametro stelo: 6.35 mm
- Diametro tamburo: 18 mm
- EANCODE: 4946368499802
- Fornito con custodia: Sim
- Forza di misura: 5÷10
- Frizione sensitiva: Sim
- Funzioni: ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sim
- N° di identificazione individuale: Sim
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/0/6/0652.pdf](#)
- Predisposizione uscita dati: Sim
- Stelo in: Acciaio temperato
- Superfici di contatto: Metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione

