



H 4301/3

TESTE H 4301/3X25

H43013025

Descrizione completa

Con lettura $\hat{\mu}$ m, di mm (0,001 mm) Superfici di contatto in metallo duro riportato - Stelo in acciaio temperato - Frizione sensitiva Per effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione Ampio display di facile lettura - Alimentazione tramite batteria SR-44

Tipo con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti di acqua) Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD - Limite di errore $\pm 2 \hat{\mu}$ m Campo di misura 0÷25 mm - Stelo \varnothing 6,35 mm - Tamburo \varnothing 18 mm - Gambo di attacco \varnothing 12 mm Con predisposizione per uscita dati $\hat{\mu}$ m Digimatic • con cavo H 4845/2

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 143013025
- Codice catalogo: H 4301 3025
- EANCODE: 4946368501109
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione
- Novità: Não
- Alimentazione: Batteria SR-44
- Tipo di alimentazione: Batteria SR-44
- Funzioni: PRESET, ZERO/ABS, HOLD
- Diametro stelo: 6.35 mm
- Limite di errore: ± 2
- Limite di errore (unit): MICROMETER



- Superfici di contatto: Metallo duro riportato
- Predisposizione uscita dati: Sim
- N° di identificazione individuale: Não
- Fornito con custodia: Não
- Controllo e collaudo singolo: Não
- Tipo di micrometro: Digitale
- Frizione sensitiva: Sim
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sim
- Certificato di conformità: Não
- Stelo in: Acciaio temperato
- Diametro tamburo: 18 mm
- Campo di misura (unit): MILLIMETER
- Campo di misura: 0÷25
- Gambo per l'attacco diametro: 12.0000
- Exclude for Google Shopping: Não

