



## H 5431/5

MULTIM.DIGIT. 3 3/4 DIGIT

H54315000

**AMPROBE** 

## **Descrizione** completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ,,¢ per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Di alta precisione - Cat. î'● 600 V / Cat.î', 300 V Guscio protettivo Magne-Gripî,ž con cinghia di aggancio magnetica che consente allâl™operatore di lavorare a mani libere Funzione VoltTectâ,,¢: - rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60 Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm Con protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuità e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forniti completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezione Dimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 g



## Specifiche di prodotto

Codice ABC Tools: 154315000
Codice catalogo: H 5431 5000
EANCODE: 095969365437
Unita' di confezionamento: pz.





- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1Novità: Não
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 400 q
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 4k 1M (±0,1% 3)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Não
- Predisposizione uscita dati: Não
- Range tensione ACÂ: 400m 750 (}1,5% 5)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ: 400m 1000 (±0,5% 1)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ: 400μ 2 (±2% 5)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ: 400μ 2 (±1,5% 2)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ: 40k 40M (±12% 4)
- Resistenza (unit): OHM
- CapacitàÂ: 4nF 4mF (±5%)
- Test diodiÂ: 1
- Test continuità : Sim
- Test logico TTLÂ: Não
- Protezione da sovraccarico
   Â : Sim.
- Funzione Autorange : Sim
- Funzione Min/MaxÂ: Não
- Range automatico: Não
- Data HoldÂ: Sim.
- Funzione temperaturaÂ: -20°C ÷ 1000°C / -4°F ÷ 1832°F
- Risoluzione display LCDÂ: 3 1/2 cifre (1999 punti)
- GuscioÂ: Magne-GripâIII
- Exclude for Google Shopping: Não
- Dimensioni LxPxh: 72×155×32
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

