



H 5435/5

MULTIM.DIGIT.TRMS INTERF

H54355000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisione Cat. \hat{V} 1000 V / Cat. \hat{I} , 600 V Completo di guscio protettivo Magne-Grip[®] con cinghia di aggancio magnetica che consente all'operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu, ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154355000
- Codice catalogo: H 5435 5000
- EANCODE: 0095969365413
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1



- Novità: Não
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 400 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 100 - 10M ($\pm 0,1\% \div 5$)
- Categoria di protezione: CAT3-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Não
- Predisposizione uscita dati: Não
- Range tensione AC \hat{A} : 1000m - 750 ($\pm 1,2\% \div 2\% 10$)
- Range tensione AC \hat{A} (unit): VOLT
- Range tensione DC \hat{A} : 1000m - 1000 ($\pm 0,25\% \div 5$)
- Range tensione DC \hat{A} (unit): VOLT
- Range corrente AC \hat{A} : 100 $\hat{1}\frac{1}{4}$ - 10A ($\pm 0,5\% \div 3\% 10$)
- Range corrente AC \hat{A} (unit): AMPERE
- Range corrente DC \hat{A} : 100 $\hat{1}\frac{1}{4}$ - 10A ($\pm 0,5\% \div 1,5\% 10$)
- Range corrente DC \hat{A} (unit): AMPERE
- Resistenza \hat{A} : 1000 - 40M ($\pm 0,5\% \div 2\% 10$)
- Resistenza \hat{A} (unit): OHM
- Capacità \hat{A} : 40nF - 400 $\hat{1}\frac{1}{4}$ F ($\pm 3\% 10$)
- Test diodi \hat{A} : 1
- Test continuità \hat{A} : Sim
- Test logico TTL \hat{A} : Não
- Protezione da sovraccarico \hat{A} : Sim
- Funzione Autorange \hat{A} : Não
- Funzione Min/Max \hat{A} : Sim
- Range automatico: Não
- Data Hold \hat{A} : Sim
- Funzione temperatura \hat{A} : -20 \hat{A} °C \div 1300 \hat{A} °C / -4 \hat{A} °F \div 2372 \hat{A} °F
- Risoluzione display LCD \hat{A} : 4 cifre (9999 punti)
- Guscio \hat{A} : Magne-Grip \hat{A}
- Exclude for Google Shopping: Não
- Dimensioni LxPxh: 96 \hat{A} —196 \hat{A} —60
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

