



## H 5440/1

MULTIMETRO A PINZA 400A

**H54401000**

*AMPROBE*

### Descrizione completa

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi  
Tipo per corrente AC fino a 400A - Cat. 1<sup>o</sup>, 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuità e spegnimento automatico Apertura ganasce 25 mm Display LCD a 3 cifre (3999 lettura max.) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) Dimensioni LxPxh 64x36x190 mm - Peso 280 g - Fornito con custodia di protezione e cavi



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154401000
- Codice catalogo: H 5440 1000
- EANCODE: 095969365499
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1
- Novità: Não
- Alimentazione: 3 baatterie CR2032 da 3V
- Peso: 140 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 10 - 100k (±0,5% 4)
- Categoria di protezione: CAT3-600V



- Apertura ganasce: 26 mm
- Tipo di alimentazione: 3 batterie CR2032 da 3V
- Spegnimento automatico: Não
- Predisposizione uscita dati: Não
- Range tensione AC  $\hat{A}$  : 4 - 600 ( $\pm 1,5\%$ )
- Range tensione AC  $\hat{A}$  (unit): VOLT
- Range tensione DC  $\hat{A}$  : 400m - 600 ( $\pm 1,2\%$ )
- Range tensione DC  $\hat{A}$  (unit): VOLT
- Range corrente AC  $\hat{A}$  : 40A - 600A ( $\pm 1,5\%$ )
- Range corrente AC  $\hat{A}$  (unit): AMPERE
- Resistenza  $\hat{A}$  : 400 - 40M ( $\pm 0,8\%$ -2%)
- Resistenza  $\hat{A}$  (unit): OHM
- Capacità  $\hat{A}$  : 500nF - 3000 $\frac{1}{4}$ F ( $\pm 3,5\%$  6)
- Test continuità  $\hat{A}$  : Não
- Test logico TTL  $\hat{A}$  : Não
- Protezione da sovraccarico  $\hat{A}$  : Não
- Funzione Autorange  $\hat{A}$  : Não
- Funzione Min/Max  $\hat{A}$  : Não
- Range automatico: Sim
- Data Hold  $\hat{A}$  : Não
- Risoluzione display LCD  $\hat{A}$  : 3  $\frac{3}{4}$  cifre (3999 punti)
- Exclude for Google Shopping: Não
- Dimensioni LxPxh: 63 $\hat{A}$ —190 $\hat{A}$ —32
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

