



K 3928/3

BLOCCANTE FISSAT. 85-61 UV-AE

K39283000

LOXEAL

Descrizione completa

if_z - Bloccanti fissatori a montaggio permanente Per il montaggio ad alta resistenza di un accoppiamento cilindrico (cuscinetti, ingranaggi, pulegge, perni, boccole) Garantiscono un'alta coppia di trasmissione - Sostituiscono chiavette, alberi scanalati, saldature sigillano in modo sicuro ed eliminano la corrosione da agenti esterni e da contatto Adatti anche per incollare materiali diversi tra loro Classe di resistenza alta - 3 (montaggio permanente) Per filetti con Ø max. M36 (1 1/2") - Gioco max. diametrale ±0,20 mm Tempo di indurimento: manipolazione 2-5 min - funzionale 1-3 ore Temperatura di impiego da -55°C a 150°C

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

Specifiche di prodotto

- Articolo: K 3928/3
- Codice ABC Tools: 139283000
- Codice catalogo: K 3928 3000
- Confezione: 10
- Confezione indivisibile: Não
- EANCODE: 8031566257487
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/0/7/0774.pdf](#)
- Scheda di sicurezza: [productattach/3/9/3928-3000SS.pdf](#)
- Scheda prodotto: [productattach/K/ /K_3928_3000ST.pdf](#)

