



K 3765/2

SALDATRICE MMA 160A

K37652160

CEMONT

Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10
Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)
Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

BESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domestici
Per elettrodi Ø max. 4 mm
Display digitale per impostare correttamente la corrente di saldatura
Dimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kg
Fornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko

CEMONT

Specifiche di prodotto

- Articolo: K 3765/2
- Ciclo di lavoro a 40Â°: at 20% = 160A - 60% = 95A - 100% = 75A
- Codice ABC Tools: 137652160
- Codice catalogo: K 3765 2160
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Não
- EANCODE: 5907709570443



- Frequenza: 50/60
- Funzioni: Hot Start, Arc Force and Anti Stick
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Potenza max. assorbita: 5 kW
- Regolazione corrente: 10 - 160
- Tensione a vuoto: 95 V

