



## H 5429/2

MULTIMETRO DIGITALE

## H54292000

KPS

### Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto.

### Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5429/2
- Capacità: 40n - 100μ (±3% 5 digits)
- Categoria di protezione: CAT. IV - 600V
- Codice ABC Tools: 154292000
- Codice catalogo: H 5429 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Não
- Data Hold: Sim
- EANCODE: 8435394747101
- Frequenza: 5 - 5M (±0,5% 2 digits)
- Funzione Autorange: Sim



- Funzione Min/Max : Não
- Guscio : protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo\\_connector/media\\_files/P/a/Pag\\_0758\\_9f91.pdf](#)
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: Não
- Protezione da sovraccarico : Não
- Range automatico: Não
- Range corrente AC :  $0,1\frac{1}{4} - 10 (\pm 0,8\% 2)$
- Range corrente DC :  $0,1\frac{1}{4} - 10 (\pm 1,5\% 2)$
- Range tensione AC : 0.1 m - 400 ( $\pm 0.8\% 5$ )
- Range tensione DC : 0.1 m - 600 ( $\pm 0.5\% 5$ )
- Resistenza : 0,1 - 40M ( $\pm 1\% 5$ )
- Risoluzione display LCD : 4000 punti
- Spegnimento automatico: Sim
- Test batterie : NO
- Test continuità : Sim
- Test diodi : SI
- Test logico TTL : Não

