



## H 5412/2

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

## H54122000

*KPS*

### Descrizione completa

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

### Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5412/2
- Campo di misura:  $-40^{\circ}\text{C} \div 1080^{\circ}\text{C}$  /  $-40^{\circ}\text{F} \div 1976^{\circ}\text{F}$
- Codice ABC Tools: 154122000
- Codice catalogo: H 5412 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Não
- Data Hold: Não
- EANCODE: 8435394747446
- Funzione Autorange: Não
- Funzione Min/Max: Não
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo\\_connector/media\\_files/P/a/Pag\\_0753\\_ebd0.pdf](#)
- Peso: 0.223 kg
- Precisione:  $-40^{\circ}\text{C} \div 0^{\circ}\text{C} - \pm 4^{\circ}\text{C} / \pm 7,2^{\circ}\text{F}$  ;  $0^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C} - \pm (1,5\% 2^{\circ}\text{C} / 3,6^{\circ}\text{F})$  ;  $400^{\circ}\text{C} \div 800^{\circ}\text{C} - \pm (2\% 2^{\circ}\text{C} / 3,6^{\circ}\text{F})$  ;  $-40^{\circ}\text{C} \div 1080^{\circ}\text{C} - \pm (1,5\% 3^{\circ}\text{C} / 5,4^{\circ}\text{F})$
- Predisposizione uscita dati: Não
- Protezione da sovraccarico: Não
- Range automatico: Não
- Rapporto distanza punto: 12:1



- Spegnimento automatico: Sim
- Tempo di risposta: 500 ms
- Test continuità : Não
- Test logico TTL : Não

