



H 5433/7

MULTIMETRO DIGITALE

H54337000

KPS

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5433/7
- Capacità: 0.01 nF ÷ 6.6 nF ($\pm 4.0\%$ 5 dig.) / 6.6 nF ÷ 660 nF ($\pm 3.0\%$ 3 dig.) / 660 nF ÷ 66 mF ($\pm 4.0\%$ 5 dig.)
- Categoria di protezione: CAT. III 1000V / CAT. IV 600V
- Codice ABC Tools: 154337000
- Codice catalogo: H 5433 7000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Não
- Data Hold: Sim
- EANCODE: 8435394747118
- Frequenza: 10 Hz ÷ 66 MHz ($\pm 1.5\%$ 5 dig.)
- Funzione Autorange: Sim
- Funzione Min/Max: Não
- Guscio: protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0758_6837.pdf](#)
- Peso: 0.406 kg



- Predisposizione uscita dati: Não
- Protezione da sovraccarico: Não
- Range automatico: Não
- Range corrente AC: 1 μ A ÷ 660 mA ($\pm 1.5\%$ 5 dig.) / 660 mA ÷ 10 A ($\pm 3.0\%$ 5 dig.)
- Range corrente DC: 1 μ A ÷ 660 mA ($\pm 1.0\%$ 5 dig.) / 660 mA ÷ 10 A ($\pm 2.0\%$ 5 dig.)
- Range tensione AC: 1 mV ÷ 660mV ($\pm 1.5\%$ 5 dig.) / 660mV ÷ 660 V ($\pm 1.2\%$ 5 dig.) / 660V ÷ 1000 V ($\pm 1.0\%$ 3 dig.)
- Range tensione DC: 1 mV ÷ 660mV ($\pm 0.8\%$ 3 dig.) / 660mV ÷ 1000 V ($\pm 0.5\%$ 5 dig.)
- Resistenza: 1k ($\pm 0,8\%$ 5 digits)
- Risoluzione display LCD: 6600 punti
- Spegnimento automatico: Sim
- Test continuità: Sim
- Test diodi: 3.2 V
- Test logico TTL: Não

