

osborn Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Diametro "D" 75 mm - Gambo Ø 6 mm

Per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione

Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura


Larghezza "A" circa 12 mm - Sporgenza "T" 16 mm

15 mazzetti di filo - Velocità max. 20000 giri/min

D 4008/1 -  - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4008/2 -  - Con filo di acciaio ad alta resistenza temperato Ø 0,50 mm

Codice D 4008 1075	D 4008/1	Cad. €	 10
Codice D 4008 2075	D 4008/2	Cad. €	 12



Tipo con filo di acciaio Ø 0,30 mm

Per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, incrostazioni, pulire - Ottimi risultati di spazzolatura

Con filo di acciaio ottonato ondulato e foro per alloggiare perno portaspazzole D 4009/8


È possibile accoppiare fino a due spazzole per ottenere una più larga superficie di lavoro

Particolarmente adatte per pulitura della lama di segatrici a nastro

D 4009/1 - Con foro «B» Ø 9,6 mm (3/8") -  10 pz.

D 4009/2 - Con foro «B» Ø 12,7 mm (1/2") -  10 pz.

Diametro D	mm	50	75	100
Codice		D 4009 1050	D 4009 1075	—
D 4009/1	Cad. €			
Codice		—	D 4009 2075	D 4009 2100
D 4009/2	Cad. €			
Largh. fascia A ca.	mm	8	10	10
Sporgenza filo T	mm	10	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500



Perni porta spazzole per D 4009/1 e D 4009/2

Gambo cilindrico Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 45 mm

Per foro B	mm	9,6	12,7
Codice		D 4009 8096	D 4009 8127
D 4009/8	Cad. €		




Esecuzione con gambo Ø 6 mm

D 4010/0 -  - Con filo di acciaio ottonato ondulato - Per sgrassare -  10 pz.

D 4010/1 -  - Con filo di acciaio ondulato - Per sgrassare -  10 pz.

D 4010/2 -  - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,20 mm - Per finire -  10 pz.

Diametro D	mm	30	40	50	60	70	75	80	100
Codice	D 4010	0030	0040	0050	0060	0070	0075	0080	—
D 4010/0	Cad. €								
Codice	D 4010	—	—	—	—	—	1075	—	1100
D 4010/1	Cad. €								
Codice	D 4010	—	—	—	—	—	2075	—	2100
D 4010/2	Cad. €								
Largh. fascia A ca.	mm	6	6	8	8	10	10	15	12
Sporgenza filo T	mm	6	9,50	10	13	15	16	21	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500



D 4010/0



D 4010/1 - D 4010/2

osborn Spazzole per segatrici a nastro

Per la rimozione dei trucioli di taglio dalle seghe circolari e a nastro

Diametro 100 mm

Foro «B» Ø 13 mm

Velocità massima di rotazione 8000 giri/min

D 4010/3 - Con filo in acciaio Ø 0,20 mm

Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 23 mm

D 4010/4 - Con filo in nylon Ø 0,80 mm

Larghezza fascia "A" 15 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Codice D 4010 3100	D 4010/3	Cad. €	 8
Codice D 4010 4100	D 4010/4	Cad. €	 10



D 4010/4



D 4010/4