



Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.
Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale


Tipo con possibilità di impiego accoppiato

Per una superficie di lavoro più larga, si possono accoppiare più spazzole sullo stesso albero

osborn - Qualità industriale

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza - **A fascia stretta**

Diametro D	mm	100	125	150	178	200	250
Codice	D 4054	1100	1125	1150	1178	1200	1250
D 4054/1	Cad. €						
Larghezza fascia A ca.	mm	13	15	16	18	19	22
Sporgenza filo T	mm	23	35	32	45	32	35
Foro B	mm	16	16	16	20	20	25
Velocità max.	giri/min	8000	6000	6000	6000	4500	3600



Tipo per impiego singolo

Fornite con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco


ABC TOOLS

Con **filo di acciaio ottonato ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza

D 4054/2 - A fascia stretta

D 4054/4 - A fascia larga

Diametro D	mm	100	125	150	200
Codice		D 4054 2100	D 4054 2125	D 4054 2150	D 4054 2200
D 4054/2	Cad. €				
Codice		D 4054 4100	D 4054 4125	D 4054 4150	D 4054 4200
D 4054/4	Cad. €				
Largh. A ca. mm	D 4054/2	16	18	18	20
Largh. A ca. mm	D 4054/4	20	25	25	25
Sporgenza filo T	mm	17	20	29	42
Foro B	mm				32
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"		13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"	
Velocità max.	giri/min	8000		6000	4500




osborn - Qualità industriale

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza

D 4054/5 - A fascia larga


D 4054/7 - A fascia extra larga

Diametro D	mm	75	100	125	150	178	200	250	300
Codice	D 4054	5075	5100	5125	5150	5178	5200	5250	5300
D 4054/5	Cad. €								
Codice	D 4054	—	—	—	7150	7178	7200	7250	—
D 4054/7	Cad. €								
Largh. A ca. mm	D 4054/5	19	22	28	25	26	28	35	32
Largh. A ca. mm	D 4054/7	—	—	30	38	38	38	48	—
Sporgenza filo T	mm	16	23	30	30	38	38	47	50
Foro B	mm	20	20	20	32	32	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"		13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"				—	
Velocità max.	giri/min	10000	8000		6000		4500	3600	3000



Con **filo in acciaio inossidabile** - INOX

Diametro D	mm	150	200	250
Codice		D 4054 6150	D 4054 6200	D 4054 6250
D 4054/6	Cad. €			
Larghezza fascia A ca.	mm	21	20	28
Sporgenza filo T	mm	25	38	47
Foro B	mm	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"		
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600



Esecuzione con foro a doppia chiavetta di trascinamento - A fascia extra larga

Adatte per smerigliatrici da banco e indicate per la sbavatura di tubi, barre e profilati

Filo in acciaio ondulato Ø 0,35 mm, ad elevata resistenza

Diametro «D» 250 mm

Larghezza fascia «A» 55 mm - Sporgenza filo «T» 45 mm

Fornite complete di attacco ed equilibrate

Foro B Ø	mm	50,8
Codice		D 4054 9508
D 4054/9	Cad. €	
Dimensioni chiavetta S x L	mm	13,2x7,1
Velocità max.	giri/min	3600

