Crimpatrici a morsetto per capicorda

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75÷6,0 mm² Con foro per troncare viti filettate M 2,6÷M 5 e tronchese tagliacavi

FABC TOOLS

Con manici in resina sintetica

Per capicorda non isolati aperti, in ottone 1,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 220 mm







Per capicorda non isolati aperti e chiusi 1,5 - 2,5 - 6 mm²

Adatte per serrare capicorda non isolati in rame stagnato (chiusi), nonché capicorda in ottone (aperti)

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2193 2100 B 2193/21



Cad. €



Per capicorda preisolati 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² e non isolati aperti 1,5 - 2,5 mm²

Con foro per cappucci di candele Particolarmente adatte per elettrauto

Lunghezza totale 230 mm

B 2193/34 Codice B 2193 3400

Cad. €



Manici in materiale bicomponente

Per capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

Con foro per cappucci di candele Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 2300

B 2193/23

Cad. €



Per capicorda e connettori per cavi non isolati 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candele

Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 2700 B 2193/27



Cad. €

Cad. €

Cad. €

Cad. €



Per capicorda isolati e connettori per cavi 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candele

Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 3100 B 2193/31





Per capicorda e connettori per cavi isolati 0,5 - 6 mm² e capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 240 mm

B 2193/32 Codice B 2193 3200







Crimpatrice a doppia leva per capicorda

In acciaio speciale - Esecuzione brunita - Modello industriale Manici rivestiti in resina termoplastica

Per capicorda preisolati 0,5÷2,6 mm²

Lunghezza totale 235 mm

Codice B 2193 4600

B 2193/460



