



## H 4283/2

MICROMETRI H 4283/2X25

## H42832025

MITUTOYO

### Descrizione completa

Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato  $\varnothing$  6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi  $\varnothing$  18 mm Forza di misura  $5 \div 10$  N ( $5 \div 15$  N oltre 100 mm) - Passo vite 0,5 mm Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, asta di riscontro (escluso 25 mm) e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo con doppia frizione sensitiva: sul tamburo e sul codolo Arco verniciato con guancialetti termoisolati Adatti per impiego anche con una sola mano

**Mitutoyo**

### Specifiche di prodotto

- Arco: Con guancialetti termoisolati
- Articolo: H 4283/2
- Certificato di conformità: Da
- Codice ABC Tools: 142832025
- Codice catalogo: H 4283 2025
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Nu
- Controllo e collaudo singolo: Da
- Diametro stelo: 6.35 mm
- Diametro tamburo: 18 mm



- EANCODE: 4946368508542
- Fornito con custodia: Da
- Forza di misura: 5÷10
- Frizione sensitiva: Da
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Da
- N° di identificazione individuale: Da
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/0/6/0650.pdf](#)
- Passo vite: 0.5 mm
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Stelo in: Acciaio temperato
- Superfici di contatto: Metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione

