



H 4300/4

MICROMETRI H 4300/4X150

H43004150

Descrizione completa

Piano di appoggio in acciaio temprato, dimensioni 100x16 mm con planarità $\pm 2 \frac{1}{4} \mu\text{m}$ Superfici di contatto temprate, rettificate e lappate di precisione Asta in acciaio temperato $\varnothing 4,0 \text{ mm}$ - Tamburo cromato opaco $\varnothing 18 \text{ mm}$ Corsa 25 mm - Passo vite 0,5 mm - Forza di misura 5÷10 N - Base di appoggio 100x16 mm Con aste di riscontro intercambiabili progressione 25 mm Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione - Forniti con custodia

Tipo digitale Lettura $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm) - Limite di errore $\pm 3 \frac{1}{4} \mu\text{m}$ Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD Con predisposizione uscita dati "Digimatic" • con cavo H 4845/2 e 6 aste di riscontro

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 143004150
- Codice catalogo: H 4300 4150
- EANCODE: 4946368507798
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novità: Nu
- Alimentazione: Batteria SR-44
- Corsa: 25 mm
- Tipo di alimentazione: Batteria SR-44
- Funzioni: PRESET, ZERO/ABS, HOLD
- Diametro stelo: 4 mm
- Limite di errore: ± 3



- Limite di errore (unit): MICROMETER
- Superfici di contatto: Temprate, rettificate e lappate di precisione
- Altezza cifre display: 7.5 mm
- N° cifre del display: 5
- Predisposizione uscita dati: Da
- N° di identificazione individuale: Da
- Fornito con custodia: Da
- Controllo e collaudo singolo: Nu
- Tipo di micrometro: Digitale
- Frizione sensitiva: Nu
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Nu
- Certificato di conformità: Nu
- Stelo in: Acciaio temperato
- Diametro tamburo: 18 mm
- Forza di misura: 5÷10
- Forza di misura (unit): NEWTON
- Passo vite: 0.5 mm
- Base di appoggio: 100x16
- Base di appoggio (unit): mm
- Display con altezza cifre: 7,5
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: Nu

