H 5435/3

MULTIMETRO DIGITALE TRMS

H54353000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisione Cat. î‘• 1000 V / Cat. î‘, 600 V Completo di guscio protettivo Magne-Gripî‚ž con cinghia di aggancio magnetica che consente allâ™operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu, ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154353000
- Codice catalogo: H 5435 3000
- EANCODE: 095969365390
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1

- Novità: Nu
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 400 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 100 - 10M (±0,1% 5)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Nu
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Range tensione ACÂ : 1000m - 750 (±1,2%÷2% 10)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 1000m - 1000 (±0,1% 5)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ : 100Î¼ - 10 (±0,5%÷1,5% 10)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 100Î¼ - 10 (±1,5%÷2,5% 10)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ : 1000 - 40M (±0,5%÷2% 10)
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- CapacitàÂ : 40nF - 400Î¼F (±3% 10)
- Test diodiÂ : 1
- Test continuitàÂ : Da
- Test logico TTLÂ : Da
- Protezione da sovraccaricoÂ : Da
- Funzione AutorangeÂ : Nu
- Funzione Min/MaxÂ : Da
- Range automatico: Nu
- Data HoldÂ : Da
- Risoluzione display LCDÂ : 4 cifre (9999 punti)
- GuscioÂ : Magne-Gripâ
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh: 92Ã—195Ã—60
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER