



H 5435/5

MULTIM.DIGIT.TRMS INTERF

H54355000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisione Cat. IV 1000 V / Cat. III , 600 V Completo di guscio protettivo Magne-Grip[®] con cinghia di aggancio magnetica che consente all'operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu, ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154355000
- Codice catalogo: H 5435 5000
- EANCODE: 0095969365413
- Unità di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1



- Novità: Nu
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 400 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 100 - 10M ($\pm 0,1\%$ 5)
- Categoria di protezione: CAT3-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Nu
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Range tensione AC $\hat{A}$: 1000m - 750 ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 10)
- Range tensione AC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range tensione DC $\hat{A}$: 1000m - 1000 ($\pm 0,25\%$ 5)
- Range tensione DC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range corrente AC $\hat{A}$: 100 $\hat{I}\frac{1}{4}$ - 10A ($\pm 0,5\% \div 3\%$ 10)
- Range corrente AC $\hat{A}$ (unit): AMPERE
- Range corrente DC $\hat{A}$: 100 $\hat{I}\frac{1}{4}$ - 10A ($\pm 0,5\% \div 1,5\%$ 10)
- Range corrente DC $\hat{A}$ (unit): AMPERE
- Resistenza $\hat{A}$: 1000 - 40M ($\pm 0,5\% \div 2\%$ 10)
- Resistenza $\hat{A}$ (unit): OHM
- Capacità $\hat{A}$: 40nF - 400 $\hat{I}\frac{1}{4}$ F ($\pm 3\%$ 10)
- Test diodi $\hat{A}$: 1
- Test continuità $\hat{A}$: Da
- Test logico TTL $\hat{A}$: Nu
- Protezione da sovraccarico $\hat{A}$: Da
- Funzione Autorange $\hat{A}$: Nu
- Funzione Min/Max $\hat{A}$: Da
- Range automatico: Nu
- Data Hold $\hat{A}$: Da
- Funzione temperatura $\hat{A}$: $-20\hat{A}^{\circ}\text{C} \div 1300\hat{A}^{\circ}\text{C} / -4\hat{A}^{\circ}\text{F} \div 2372\hat{A}^{\circ}\text{F}$
- Risoluzione display LCD $\hat{A}$: 4 cifre (9999 punti)
- Guscio $\hat{A}$: Magne-Grip $\hat{A}$
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh: 96 $\hat{A}$ —196 $\hat{A}$ —60
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

