



H 5169/7

LIV.LASER AUTOLIV.AUTOMAGIC

H51697000

BMI

Descrizione completa

Mod. "autoMAGIC" Autolivellante tramite sistema pendolare magnetico Con 5 punti e 2 linee laser disposti in modo perfettamente ortogonale (a 90°) Campo di autolivellamento $\pm 3^\circ$ (precisione 2 mm/5 m) Precisione orizzontale ± 3 mm/10 m - Precisione filo a piombo $\pm 1,5$ mm/3 m Campo di lavoro fino a 10 m (condizioni di visibilità ottimale), con impiego del ricevitore fino a 50 m Base multifunzione magnetica con filettature da $\frac{1}{4}$ " e $\frac{3}{8}$ " per posizionare lo strumento su treppiedi, colonne. ecc. Completo di ricevitore che emette un segnale acustico/ottico per reperire le linee in interni ed esterni anche in condizioni difficili Con rivestimento in gomma antiscivolo per una maggiore resistenza agli urti e comodità d'uso Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (incluse) Dimensioni LxPxh 75x115x115 mm - Peso 0,9 kg Fornito in borsa di trasporto completa di base multifunzione magnetica e target magnetico



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 151697000
- Codice catalogo: H 5169 7000
- EANCODE: 4007368102953
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novità: Nu



- Alimentazione: 3 batterie AA da 1,5V (incluse)
- Peso: 900 g
- Tipo di alimentazione: 3 batterie AA da 1,5V (incluse)
- Modello: autoMAGIC
- Alta visibilità: Nu
- N° di identificazione individuale: Nu
- Certificato di conformità: Nu
- Con n° pezzi: 7
- Raggio laser: Rosso - Classe 2 frequenza 635 nm
- Riavvolgimento rapido: Nu
- Con maniglie per la presa: Nu
- Con rapportatore: Nu
- Precisione autolivellamento: ± 2 mm / 5 m
- Campo di autolivellamento: $\pm 3^\circ$
- Campo di lavoro: fino a 10 m, con ricevitore fino a 50 m
- Certificato di calibratura: Nu
- Dimensioni LxPxh: 75x115x115
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: Nu

