



## **M 7428/1**

AVVITADADI ATEX M24 ATT. 3/4

## **M74281000**

*PAOLI*

### **Descrizione completa**

Avvitadadi ad impulso a norma ATEX costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante. La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie. Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu. Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata. Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili. Attacco  $\frac{1}{4}$ " Meccanismo a massa battente a 3 griffe - Impugnatura ergonomica inclinata. Per bulloni M14÷M24 - Attacco filettato  $\frac{1}{8}$ " BSP per tubi con Ø interno 13 mm. Coppia di lavoro 350÷910 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm. Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400. Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/s<sup>2</sup>.



### **Specifiche di prodotto**

- Articolo: M 7428/1
- Becchi zigrinati: Nu
- Codice ABC Tools: 174281000
- Codice catalogo: M 7428 1000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Nu
- Consumo aria max.: 10 l/sec
- Coppia di lavoro: 350÷910



- Coppia di serraggio max.: 1700 Nm
- EANCODE: 8,05E 12
- Espulsione aria: Through the handle
- Impulsi/min: 1000
- Marcatura ATEX: II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag\\_0957.pdf](#)
- Per tubi diametro interno: 130 mm
- Peso circa: 61 kg
- Reversibile: Da
- Rumorosità a vuoto: 104 dB(A)
- Tronchese laterale: Nu
- Vibrazioni a vuoto max.: 9.4

