



M 7430/5

AVVIT. ATEX 1600 Nm M39 ATT.1

M74305000

PAOLI

Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma ATEX costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili Attacco 1" Attacco filettato BSP per tubi con Ø interno 13 mm



Specifiche di prodotto

- Articolo: M 7430/5
- Becchi zigrinati: Nu
- Codice ABC Tools: 174305000
- Codice catalogo: M 7430 5000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Nu
- Consumo aria max.: 26.7 l/sec
- Coppia di lavoro: 700÷1600
- Coppia di serraggio max.: 3300 Nm
- EANCODE: 8,05E 12
- Espulsione aria: Through the handle



- Impulsi/min: 780
- Marcatura ATEX: II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag_0957.pdf](#)
- Per tubi diametro interno: 130 mm
- Peso circa: 91 kg
- Reversibile: Da
- Rumorosità a vuoto: 100 dB(A)
- Tronchese laterale: Nu
- Vibrazioni a vuoto max.: 4.8

