



## **B 1793/34**

TRONCH. X ELETT. B 1793/34

## **B17933400**

*KNIPEX*

### **Descrizione completa**

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla  $\hat{\pi}$ ° fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654 - Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio Finitura a specchio mediante pulitura finissima In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici  $>1 \times 10^9 \Omega$



### **Specifiche di prodotto**

- Articolo: B 1793/34
- Etim: EC000165
- Codice ABC Tools: 117933400
- Codice catalogo: B 1793 3400
- Con molla: Da
- Confezione: 6
- Confezione indivisibile: Nu
- EANCODE: 4003773048008
- Inclinazione tagliente: 15°
- Lunghezza totale: 120 mm



- Manici: Bicomponenti a forte spessore
- Materiale testa: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo\\_connector/media\\_files/P/a/Pag\\_0179\\_5cba.pdf](#)
- Per taglio: Raso
- Taglia filo a bassa resistenza diametro: 1 mm
- Taglia filo a media resistenza diametro: 0.7 mm
- Tipo di tagliente: Lungo frontale inclinato

