



H 5433/7

MULTIMETRO DIGITALE

H54337000

KPS

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5433/7
- Capacità: 0.01 nF ÷ 6.6 nF (±4.0% 5 dig.) / 6.6 nF ÷ 660µF (±3.0% 3 dig.) / 660µF ÷ 66 mF (±4.0% 5 dig.)
- Categoria di protezione: CAT. III 1000V / CAT. IV 600V
- Codice ABC Tools: 154337000
- Codice catalogo: H 5433 7000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Nu
- Data Hold: Da
- EANCODE: 8435394747118
- Frequenza: 10 Hz ÷ 66 MHz (±1.5% 5 dig.)
- Funzione Autorange: Da
- Funzione Min/Max: Nu
- Guscio: protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0758_6837.pdf](#)
- Peso: 0.406 kg



- Predisposizione uscita dati: Nu
- Protezione da sovraccarico: Nu
- Range automatico: Nu
- Range corrente AC: 1 μ A \div 660 mA (\pm 1.5% 5 dig.) / 660 mA \div 10 A (\pm 3.0% 5 dig.)
- Range corrente DC: 1 μ A \div 660 mA (\pm 1.0% 5 dig.) / 660 mA \div 10 A (\pm 2.0% 5 dig.)
- Range tensione AC: 1 mV \div 660mV (\pm 1.5% 5 dig.) / 660mV \div 660 V (\pm 1.2% 5 dig.) / 660V \div 1000 V (\pm 1.0% 3 dig.)
- Range tensione DC: 1 mV \div 660mV (\pm 0.8% 3 dig.) / 660mV \div 1000 V (\pm 0.5% 5 dig.)
- Resistenza: 1k (\pm 0,8% 5 digits)
- Risoluzione display LCD: 6600 punti
- Spegnimento automatico: Da
- Test continuità: Da
- Test diodi: 3.2 V
- Test logico TTL: Nu

