



H 5440/1

MULTIMETRO A PINZA 400A

H54401000

AMPROBE

Descrizione completa

Secondo norme EN 61010
Corpo in materiale plastico
Con funzione test di continuità e test diodi
Tipo per corrente AC fino a 400A - Cat. III, 600 V
Con range automatico, data hold, cicalino di continuità
e spegnimento automatico
Apertura ganasce 25 mm
Display LCD a 3 cifre (3999 lettura max.) con istogramma analogico
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse)
Dimensioni LxPxh 64x36x190 mm - Peso 280 g - Fornito con custodia di protezione e cavi



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154401000
- Codice catalogo: H 5440 1000
- EANCODE: 095969365499
- Unità di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 3 batterie CR2032 da 3V
- Peso: 140 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 10 - 100k (±0,5% 4)
- Categoria di protezione: CAT3-600V



- Apertura ganasce: 26 mm
- Tipo di alimentazione: 3 batterie CR2032 da 3V
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione AC $\hat{A}$: 4 - 600 ($\pm 1,5\%$)
- Range tensione AC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range tensione DC $\hat{A}$: 400m - 600 ($\pm 1,2\%$)
- Range tensione DC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range corrente AC $\hat{A}$: 40A - 600A ($\pm 1,5\%$)
- Range corrente AC $\hat{A}$ (unit): AMPERE
- Resistenza $\hat{A}$: 400 - 40M ($\pm 0,8\%$ -2%)
- Resistenza $\hat{A}$ (unit): OHM
- Capacità $\hat{A}$: 500nF - 3000 $\frac{1}{4}$ F ($\pm 3,5\%$ 6)
- Test continuità $\hat{A}$: No
- Test logico TTL $\hat{A}$: No
- Protezione da sovraccarico $\hat{A}$: No
- Funzione Autorange $\hat{A}$: No
- Funzione Min/Max $\hat{A}$: No
- Range automatico: Sì
- Data Hold $\hat{A}$: No
- Risoluzione display LCD $\hat{A}$: 3 $\frac{3}{4}$ cifre (3999 punti)
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh: 63 $\hat{A}$ —190 $\hat{A}$ —32
- Dimensioni LxPxh (unit): mm

