H 5440/3

MULTIM. 750V/1000V AC/DC

H54403000

AMPROBE

Descrizione completa

Secondo normeEN 61010Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi
Con con funzione a vero RMS, data hold, cicalino di continuità, test diodi, spegnimento automatico, protezione sovraccarico, corrente di spunto e indicazione batteria esaurita

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154403000
- Codice catalogo: H 5440 3000
- EANCODE: 095969365505
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 390 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 1K - 10K (±0,3%)
- Categoria di protezione: CAT III - 1000V / CAT IV - 600V
- Apertura ganasce: 40 mm

- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V 6F22
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione ACÂ : 750V (±0,8%)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 1000V (±0,8%)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ : 600 - 1000 (±2,0%)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 600 - 1000 (±2,0%)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ : 60M (±2,0%)
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- Peak hold: 400 - 600 (±1,5%)
- Peak hold (unit): VOLT
- Test diodiÂ : SI
- Test continuitàÂ : No
- Test logico TTLÂ : No
- Protezione da sovraccaricoÂ : Sì
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : Sì
- Range automatico: Sì
- Data HoldÂ : Sì
- Risoluzione display LCDÂ : 3 3/4 cifre (6000 punti)
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh (unit): mm