



H 5166/7

LIVELLE H5166/7X600

H51667600

BMI

Descrizione completa

I sistemi laser $\hat{\imath},\text{¥}$ sono particolarmente adatti per molteplici impieghi, per misurazione, regolazione, livellamento, posa di tubi e cavi, ecc., in ambienti interni ed esterni

In profilato di duralluminio, resistente a polvere e spruzzi di acqua
Con base fresata e 2 bolle protette
Bolla orizzontale con sensibilità 5 volte maggiore rispetto a quelle tradizionali
Raggio laser classe 2 con frequenza 650 nm
Raggio di azione fino a 45 m - Precisione $\pm 0,25$ mm/m
Parallelismo del raggio rispetto alla superficie di controllo 0,1 mm/m
Per effettuare controlli ed allineamenti fino a 45 m di distanza
Con possibilità di montare un pentaprisma H 5166/9



Specifiche di prodotto

- Codice catalogo: H 5166 7600
- Codice ABC Tools: 151667600
- EANCODE: 4007368050117
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Lunghezza totale: 600 mm
- Alimentazione: Batterie da 9V
- Corpo in: Profilato di duralluminio



- Tipo di alimentazione: Batterie da 9V
- Modello: LaserPRO 650 InclITronicPlus
- Alta visibilità: No
- Precisione: per 0° e $90^\circ \pm 0,1^\circ$ - nel campo da 1° a $89^\circ \pm 0,3^\circ$
- N° di identificazione individuale: No
- Certificato di conformità: No
- Raggio laser: Classe 2 con frequenza 650 nm
- Riavvolgimento rapido: No
- Con maniglie per la presa: No
- Con rapportatore: No
- Raggio di azione: 45 m
- Certificato di calibratura: No
- Exclude for Google Shopping: No

